



TCC (Typical Chemical Characteristics)

ANAX 2500 SAE 10W-50, 10W-40 & 10W-30

Description:

EN:
Semi synthetic lubricant based on Full SAPS technology and with high international norms for new generation passenger car's engines which consumes Diesel, Gasoline or LPG. It retains the engine clean and offers maximum lubrication for excellent engine operation even in extreme mechanical or climatological condition. It is absolute identical for extended oil change periods.

EL:
Ημισυνθετικό λιπαντικό με τεχνολογία Full SAPS και με υψηλές προδιαγραφές για κινητήρες βενζίνης, πετρελαίου αλλά και αερίου LPG για νέα γενιάς επιβατικών οχημάτων. Διατηρεί καθαρό τον κινητήρα και προσφέρει μέγιστη λίπανση για ασφαλή λειτουργία του κινητήρα σε ακραίες κλιματικές αλλά και σε αντίξοες μηχανικές συνθήκες. Είναι ιδανικό για μεγάλα διαστήματα αλλαγών.

DE:
Halbsynthetisches Schmiermittel nach den internationalen Motoröl-Normen. Es reduziert die Motorgeräusche, spart Treibstoff, bietet längere Ölwechselintervalle, einen sauberen Motor und maximale Schmierung bei hervorragender Motorleistung auch unter extremen mechanischen oder Klimabedingungen. Geeignet für sportliches oder normales Fahren und für den Gebrauch in modifizierten Erdgasmotoren.

FR:
Lubrifiant semi synthétique de haute normes internationales pour la lubrification du carter. Il offre une lubrification maximale avec excellentes fonctionnement du moteur dans toutes les conditions mécaniques ou climatologiques extrêmes, bruit réduit, l'économie de carburant, de plus longues périodes entre changement d'huile et de propreté du moteur. Il est absolument adaptée pour le sport ou la condition de conduite normale ainsi que pour les moteurs qui consomment du carburant GPL.

RU:
Полусинтетическое масло отвечает международным нормам в части смазки двигателей. Обеспечивает пониженный уровень шума двигателя, экономию топлива, увеличенные межсервисные интервалы, чистоту двигателя и отличное смазывание для надежной работы двигателя даже в экстремальных механических или климатических условиях. Подходит для спортивных или обычных условий вождения, а также для использования в модифицированных двигателях, работающих на сжиженном газе.

BG:
Полусинтетично масло, покриващо високи международни норми за картерно смазване. Осигурява максимално смазване, при всякакви климатични условия. Тиха работа на двигателя и ниска консумация на гориво. Одобрено е от повечето главни производители и е абсолютно подходящо за бензинови и малолитражни дизелови двигатели, както за нормално така и за по - спортно шофиране.

RO:
Ulei de motor semi-sintetic de cea mai inalta calitate, pe baza de ulei mineral. Protejează motorul în timpul funcționării, ce asigură curățenia motorului, lubrificarea excelentă și funcționare a motorului fara zgomot, în toate condițiile climatice, inclusiv iarna rece. Proiectat pentru motoarele moderne cu motoare pe benzină și diesel.

RS Laboratory: 30.11.2022

© copyright RS200 motor oil - Papantoniou S.A. - Industrial Zone of Lakkoma - Halkidiki - Greece (EU) - website: rs200motoroil.com



Disclaimer: The data given here is based on typical chemical characteristics of the current product and could change without any verbal or written notification. This information and these recommendations are offered in good faith and believed to be correct as of the date hereof. Information and recommendations are supplied upon the condition that the recipients will make their own decision as to safety and suitability for their purposes. No representations or warranties, either expressed or implied, of merchantability, fitness for a particular purpose, or of any other nature, are made with respect to the product or the information and recommendations.



TCC (Typical Chemical Characteristics)

ANAX 2500 SAE 10W-50, 10W-40 & 10W-30

PO:
Lubrificante semi-sintético baseado na tecnologia Full SAPS e com as normas internacionais para os motores de automóveis de nova geração que consomem Diesel, Gasolina ou GPL. Mantém o motor limpo e oferece lubrificação máxima para excelente operação do motor mesmo em condições mecânicas ou climatológicas extremas. É absolutamente idêntico para períodos prolongados de troca de óleo.

Characteristics:

Property	Method	Unit	10W-50	10W-40	10W-30
Specific Gravity 15°C	ASTM D 1298	kg/L	0.888	0,882	0,879
Viscosity at 100°C	ASTM D 445	cSt	16,3 - 21,9	12,5 - 16,3	9,3 - 12,5
Viscosity Index	-	-	>125	>125	>125
Pour Point	ASTM D 97	°C	<-30	<-33	<-35
Flash Point	ASTM D 92	°C	>215	>210	>210
Total Base Number	ASTM D 2896	mgKOH/g	>11,0	>11,0	>11,0
Color	-	-	Crystal gold	Crystal gold	Crystal gold
Cold Cranking Simulator	ASTM D 5293	mPa-s	<7000 @ -25°C	<7000 @ -25°C	<7000 @ -25°C
Noack (Evap. Loss)	CEC L-040-93	%	<13	<13	<13

Specifications:

SAE 10W-50:

API: SP

1L	4L	5L	60L	204L
425105017	425105047	425105057	425105607	425105247

SAE 10W-40:

API: SP-RC

1L	4L	5L	60L	204L
425104017	425104047	425104057	425104607	425104247

SAE 10W-30:

API: SN PLUS RC / SP-RC / ILSAC GF-6A

1L	4L	5L	60L	204L
425103017	425103047	425103057	425103607	425103247

Package:

12x1L Carton / 6x4L Carton / 4x5L Carton / 1x60L Mini-Drum / 1x204L Drum



RS Laboratory: 30.11.2022

© copyright RS200 motor oil - Papantoniou S.A. - Industrial Zone of Lakkoma - Halkidiki - Greece (EU) - website: rs200motoroil.com

Disclaimer: The data given here is based on typical chemical characteristics of the current product and could change without any verbal or written notification. This information and these recommendations are offered in good faith and believed to be correct as of the date hereof. Information and recommendations are supplied upon the condition that the recipients will make their own decision as to safety and suitability for their purposes. No representations or warranties, either expressed or implied, of merchantability, fitness for a particular purpose, or of any other nature, are made with respect to the product or the information and recommendations.