



Description:

EN:
Synthetic " Mid SAPS " lubricant, with fuel economy synthesis for use in gasoline or light diesel engines. It is formulated as "stay in grade oil" and for use as catalyst compatible oil in vehicles with DPF or TWC.

EL:
Συνθετικό " Mid SAPS " τεχνολογίας λιπαντικό, με ειδική σύνθεση που προσφέρει οικονομία καυσίμου. Είναι σχεδιασμένο σταθερού ιξώδους λιπαντικό "Stay in grade oil" για νέας γενιάς επιβατικών οχημάτων κινητήρες βενζίνης αλλά και πετρελαίου που είναι εφοδιασμένοι με ειδικούς καταλύτες μείωσης ρύπων DPF & TWC.

DE:
Synthetisches " Mid SAPS "-Schmiermittel in Treibstoffsparender Zusammensetzung. Die viskositätsstabile ("Stay in grade") Formel eignet sich für den Gebrauch in Fahrzeugen mit DPF & TWC Katalysatoren.

FR:
Lubrifiant synthétique « Mid SAPS », principalement recommandé pour une utilisation dans les voitures avec de l'essence ou des moteurs diesel légers. Il est formulé comme «stay in grade oil» et pour une utilisation comme huile compatible avec les catalyseurs dans les véhicules avec DPF ou TWC.

RU:
Полностью синтетическое масло «Mid SAPS» с формулой для экономии топлива. Это масло категории «Stay-In-Grade», предназначенное для использования в автомобилях, оснащенных угольными фильтрами или трехкомпонентными катализаторами.

BG:
Синтетично масло с ниско съдържание на сяра, специално създадено да осигури по-нисък разход на гориво, както при бензинови, така и при дизелови двигатели.





TCC (Typical Chemical Characteristics)

ANAX 3020 SAE 0W-30 & 5W-30

Characteristics:

Property	Method	Unit	5W-30	0W-30
Specific Gravity 15°C	ASTM D 1298	kg/L	0,850 - 0,860	0,850 - 0,860
Viscosity at 100°C	ASTM D 445	cSt	9,3 - 12,5	9,3 - 12,5
Viscosity Index	-	-	>145	>150
Pour Point	ASTM D 97	°C	<-40	<-45
Flash Point	ASTM D 92	°C	>200	>212
Total Base Number	ASTM D 2896	mgKOH/g	8	8
Color	-	-	Crystal gold	Crystal gold
Cold Cranking Simulator	ASTM D 5293	mPa-s	<6600 @ -30°C	<6200 @ -35°C

Specifications:

SAE 0W-30:

ACEA: C2, API: SN,
Ford WSS M2C950-A
& STJLR.03.5007

1L	60L	204L
432003017	432003607	432003247

SAE 5W-30:

ACEA: C2,
API: SN / CF &
Renault RNO700

1L	60L	204L
432053017	432053607	432053247



RS Laboratory: 29.11.2022

© copyright RS200 motor oil - Papantoniou S.A. - Industrial Zone of Lakkoma - Halkidiki - Greece (EU) - website: rs200motoroil.com



Disclaimer: The data given here is based on typical chemical characteristics of the current product and could change without any verbal or written notification. This information and these recommendations are offered in good faith and believed to be correct as of the date hereof. Information and recommendations are supplied upon the condition that the recipients will make their own decision as to safety and suitability for their purposes. No representations or warranties, either expressed or implied, of merchantability, fitness for a particular purpose, or of any other nature, are made with respect to the product or the information and recommendations.