



Description:

EN:
Synthetic gear oil with high specification level **API: GL-5**, which is suitable for all the differential gear boxes (Limited Slip Differential). It is absolute recommended for race cars and for off road **4X4** automobiles.

EL:
Συνθετικό λιπαντικό υψηλής αντοχής **API: GL-5** κατασκευασμένο για χρήση σε μπλοκέ διαφορικά (περιορισμένης ολίσθησης - Limited Slip Differential). Είναι κατάλληλο για αγωνιστική χρήση αλλά και για παντός τύπου εκτός δρόμου **4X4** οχήματα.

DE:
Vollsynthetisches Getriebeöl auf hoher **API-Spezifikationsstufe: GL-5**, geeignet für alle Differentialgetriebe (Ausgleichsgetriebe mit begrenztem Schlupf). Absolut empfohlen für Rennautos und **4x4** Geländeaautos.

FR:
Huile entièrement synthétique spéciale pour engrenages haut de gamme de niveau **API: GL-5**, appropriée pour toute boîte de vitesse différentielle (différentiel à glissement limité). Absolument recommandée pour voitures de course et pour voitures **4X4** hors route.

BG:
Изцяло синтетично трансмисионно масло, отговарящо на спецификацията **API: GL-5**, подходящо за скоростни кутии с диференциал с ограничено приплъзване. Силно препоръчително за състезателни автомобили, както и за автомобили **4x4**.

SR:
Potpuno sintetičko multigradno ulje visokog **API** nivoa kvaliteta **GL-5**, pogodno za sve menjace sa diferencijalom. Takođe se preporučuje i trkackim i off road **4X4** automobilima.

RU:
Полностью синтетическое трансмиссионное масло с высоким уровнем спецификации **API: GL-5**, благодаря чему подходит для всех дифференциальных коробок передач (с самоблокирующимся дифференциалом). Это лучший выбор для внедорожных гоночных автомобилей с полным приводом.





TCC (Typical Chemical Characteristics)

SLS SAE 75W-90

Characteristics:

Property	Method	Unit	Result
Specific Gravity 20°C	ASTM D 1298	kg/L	0.860
Viscosity at 100°C	ASTM D 445	cSt	13,5 - 18,5
Viscosity Index	-	-	>140
Pour Point	ASTM D 97	°C	<40
Flash Point	ASTM D 92	°C	>190
Color	-	-	Crystal Gold
Brookfield @ -40C	ASTM D 2983	mPa * s	<150.000

Specifications:

API: GL-5,
Ford WSS-M2C200-C / C2
& VW G50 / G51

1L	60L	204L
657759017	657759607	657759247

Package:

12x1L Carton / 1x60L Mini-Drum / 1x204L Drum



RS Laboratory: 30.12.2022

© copyright RS200 motor oil - Papantoniou S.A. - Industrial Zone of Lakkoma - Halkidiki - Greece (EU) - website: rs200motoroil.com



Disclaimer: The data given here is based on typical chemical characteristics of the current product and could change without any verbal or written notification. This information and these recommendations are offered in good faith and believed to be correct as of the date hereof. Information and recommendations are supplied upon the condition that the recipients will make their own decision as to safety and suitability for their purposes. No representations or warranties, either expressed or implied, of merchantability, fitness for a particular purpose, or of any other nature, are made with respect to the product or the information and recommendations.